

Link do produktu: <https://projekt-tech.pl/filtr-fazy-lotnej-16-x-16-mm-filgaz-poliester-z-tworzywa-spotykany-w-instalacjach-prins-vsi-p-177.html>



Filtr fazy lotnej 16 x 16 mm FILGAZ POLIESTER z tworzywa spotykany w instalacjach Prins VSI

Cena	9,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FLPG25-16

Opis produktu

Filtr LPG fazy lotnej pasujący do większości instalacji sekwencyjnych z przewodami gazowymi o średnicy 16 mm. Obudowa filtra wykonana z tworzywa odpornego na szeroki zakres temperatur pracy oraz trudne warunki zewnętrzne.

FILTR STOSOWANY W DOWOLNYCH INSTALACJACH LPG
CZĘSTO STOSOWANY W INSTALACJACH: Prins VSI

Filtr montowany pomiędzy reduktorem wtryskami LPG.

PARAMETRY FILTRA

- FAZA LOTNA z wkładem bibułowym / poliestrowym / włókno szklane (producent FILGAZ nie precyzuje w jakich proporcjach)
- TEMPERATURA PRACY: -20 °C do +120 °C do
- WKŁADY FILTRACYJNE: bibuła zatrzymuje zanieczyszczenia stałe już od 2-3 µm, poliester zatrzymuje zanieczyszczenia już od 1 µm, a wkład wykonany z włókna szklanego zatrzymuje zanieczyszczenia już od 0,3 µm. Włókno szklane zatrzymuje również substancje oleiste w większym stopniu niż pozostałe materiały
- WLOT/WYLOT: **16/16 mm**

HOMOLOGACJA

67R-010911
110R-000025
CLASS2

Bibuła filtracyjna wysokiej jakości skutecznie zatrzymuje niemal wszystkie zanieczyszczenia stałe o średnicach od około **2 µm** chroniąc wtryskiwacze gazowe.

Regularna wymiana filtra co 10-15 tys. km zapewnia odpowiednią żywotność całej instalacji LPG z pojeździe.

Filtr fazy lotnej ma szczególne znaczenie na pracę wtryskiwaczy gazowych i bezpośredni wpływ na zapobieganie wypalaniu zaworów w głowicy silnika. **Czyste wtryskiwacze gazowe mogą podawać identyczne porcje gazu na poszczególne cylindry i ma to bezpośredni wpływ na właściwe parametry pracy silnika oraz proces jego zużywania.**

Filtr od Polskiego producenta FILGAZ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj wkładu filtra LPG: poliester FILGAZ

Rodzaj filtra LPG: faza lotna LPG

Średnica wlotu filtra LPG: Ø 16mm

Średnica wylotu filtra LPG: Ø 16mm