ProjektTECH

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:23

Link do produktu: https://projekt-tech.pl/ptbrccom-interfejs-lpg-brc-sequent-24-56-mtm-plug-and-drive-rs232-p-72.html



PTbrcCom Interfejs LPG BRC sequent 24 56 MTM Plug and Drive - RS232

Cena	**95,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**dostępny**
Numer katalogowy	**PTbrcCom**
Producent	**Projekt-TECH**

Opis produktu

Opis przedmiotu

W pełni funkcjonalne urządzenie polecane zarówno dla warsztatów jak i klientów indywidualnych, oparty na markowej elektronice wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami chroniącymi interfejs oraz PC użytkownika.

Interfejs jest przeznaczony wyłącznie do centralek BRC (MTM) - nie należy go stosować zamiennie ze standardowymi typami interfejsów do LPG.

Obsługiwane modele centralek:

- SEQUENT 24 (w przeciwieństwie do innych rozwiązań działa z: MY07, MY08, MY09, MY10, MY11, MY12 itd.)
- SEQUENT 56
- SEQUENT FAST
- SEQUENT FLY
- FASTLESS
- PLUG&DRIVE
- MTM ECO DRIVE
- oraz wiele innych BRC z tym złączem (3-pin)

PŁATNE OPROGRAMOWANIE NIE JEST CZĘŚCIĄ ZESTAWU

Rzeczywiste zdjęcia:



Szczegóły

Opis przedmiotu

W pełni funkcjonalne urządzenie polecane zarówno dla warsztatów jak i klientów indywidualnych, oparty na markowej elektronice wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami chroniącymi interfejs oraz PC użytkownika.

Interfejs jest przeznaczony wyłącznie do centralek BRC (MTM) - nie należy go stosować zamiennie ze standardowymi typami interfejsów do LPG.

Obsługiwane modele centralek:

- SEQUENT 24 (w przeciwieństwie do innych rozwiązań działa z: MY07, MY08, MY09, MY10, MY11, MY12 itd.)

- SEQUENT 56
- SEQUENT FAST
- SEQUENT FLY
- FASTLESS
- PLUG&DRIVE
- MTM ECO DRIVE
- oraz wiele innych BRC z tym złączem (3-pin)

Główne cechy:

- działa stabilnie i nie wymaga instalowania sterowników
- bezproblemowa współpraca z KAŻDYM OPROGRAMOWANIEM
- całkowicie bezpieczny dla centralki LPG oraz komputera PC
- 5 metrów przewodu z podwójnym ekranem - (ekran aluminiowy + oplot z wiązki stalowej)
- skutecznie wzmacniane końcówki
- sygnalizacja 3 x LED w obudowie:
  - **dioda czerwona** - gotowy do pracy, stan zasilania
  - **dioda zielona** - sygnalizacja transmisji w kierunku pojazdu
  - **dioda żółta** - sygnalizacja transmisji w kierunku komputera PC
- elektronika interfejsu (płyta drukowana PCB) jest wykonana maszynowo w technologi SMD (epoksyd FR4) - zamknięta w bezpiecznej obudowie

Zawartość zestawu:


- NOWY interfejs diagnostyczny
- Dokument sprzedaży: paragon/faktura upoważniający do gwarancji (wymiana/naprawa/zwrot kosztów)
- instrukcja w języku polskim w wersji drukowanej
- fachowa POMOC TECHNICZNA - w razie problemów odpowiadamy na Państwa pytania
- dla wszystkich urządzeń ProjektTECH oferujemy również nasz serwis pogwarancyjny na korzystnych warunkach

Gwarancja:

Produkt jest objęty pełną gwarancją 12 miesięcy na podstawie dokumentu zakupu.

czym jest wersja RS232 (do portu szeregowego)?

Interfejsy w wersji RS232 nie wymagają instalowania sterowników. Aby skorzystać ze sprzętu wystarczy go podłączyć do portu DB-9 (złącze śrubowe 9-pinowe w obudowie komputera).



Widok gniazda PC

Charakterystyczne dla tego typu rozwiązania są dwie cechy: prostota użytkowania oraz stabilność połączenia.

Nasze interfejsy mimo atrakcyjnej ceny posiadają dodatkowe układy chroniące zarówno samą elektronikę interfejsu jak również płytę główną PC (ochrona przed przepięciami wysokiego napięcia na liniach komunikacyjnych oraz ochrona przed pomyłką złącza, a nawet ochrona na wypadek odwrotnej polaryzacji)

Oprócz tego, oczywiście dla wygody użytkownika, w obudowie umieściliśmy 3 diody sygnalizacyjne, przewód ma długość 5 metrów (lub inna zgodnie z opisem) i zapewnia nieskrępowany dostęp do gniazda diagnostycznego w pojeździe, a sama obudowa jest odporna na kurz i deszcz na poziomie zgodnym co najmniej z normą IP55